CAMZWCMM -- B/W C-MOS PINHOLE CAMERA
Z/W C-MOS PINHOLE CAMERA
CAMERA "PINHOLE" N/B C-MOS

1. Specifications = specificaties = spécifications

ENGLISH	NEDERLANDS	FRANCAIS	SPECS
Image Sensor	Beeldsensor	Capteur d'images	**¼" B/W C-MOS camera**
Video System	Videosysteem	Système vidéo	**CCIR**
Effective Pixels	Effectieve pixels	Pixels effectifs	**(CCIR) 352 x 288**
Scanning System	Scanningssysteem	Système de balayage	**2:1 INTERLACE**
Sync system	Synchronisatiesysteem	Système de synchronisation	**Internal sync.380 TV lines**
Resolution	Resolutie	Résolution	**240 TV lines**
S/N Ratio	S/R verhouding	Rapport S/B	**> 46dB**
Min. Illumination	Min. verlichting	Eclairage min.	**0.5Lux at F1.4**
Electronic Shutter	Elektronische sluiter	Obturateur électronique	**1/50 - 1/6000sec.**
Horiz. Sync. Frequency	Horiz. sync. frequentie	Fréquence synchro horizont.	**(CCIR) 15625KHz**
Vertic. Sync. Frequency	Vertic. sync. frequentie	Fréquence de synchro vertic.	**(CCIR) 50Hz**
Gamma Consumption	Gammacorrectie	Correction gamma	**0.45**
Video Output	Video-uitgang	Sortie vidéo	**1Vpp, 75Ω composite**
Built-In Lens	Ingebouwde lens	Lentille incorporée	**5.0mm/F4.5 (P-type)**
Storage Temperature	Opslagtemperatuur	Température de stockage	**-30 to 60°C**
Operating Temperature	Werktemperatuur	Température de travail	**-10 to 45°C**
Power Source	Voedingsbron	Source d'alimentation	**12VDC**

2. Wiring = Bedrading = Câblage

ENGLISH			NEDERLANDS			FRANCAIS		
yellow	=	video out	geel	=	video-uitgang	jaune	=	sortie vidéo
black	=	ground	zwart	=	massa	noir	=	masse
red	=	+12VDC	rood	=	+12VDC	rouge	=	+12VCC